

## COBRA Racer



Mokrý a suchý  
řezání



Určeno pro profesionální řezání obkladů a dlaždic

- Vylepšené provedení! Vyšší stabilita
- Plně uzavřený břit se silou pouhých 7 mm pro nejčistší řez
- Chladicí otvory zajišťují vysoký řezný výkon bez přehřátí

### Aplikace:

Dlaždice, keramika, porcelánové kameniny, tenké žuly, přírodní kámen

Kat.číslo	ø	Střed	Balení	Kat.číslo	ø	Střed	Balení
687052	115 mm	22,2 mm	1	687056	230 mm	22,2 mm	1
687053	125 mm	22,2 mm	1	687057	250 mm	25,4 mm	1
687054	180 mm	25,4 mm	1	687058	300 mm	25,4 mm	1
687055	200 mm	25,4 mm	1	687059	350 mm	25,4 mm	1



## COBRA Turbo



Mokrý a suchý  
řezání



Osvědčený rychlý řez pro stavební řemesla.

Vylepšené provedení! Vyšší životnost!

- Úzké šikmé ozubení pro velmi přesný řez
- Šikmé "turbo segmenty" proti otupení
- Perforace hlavního kotočce pro efektivní odvod tepla
- Výška segmentu 10 mm do ø 230 mm, od ø 300 mm výška segmentu 12 mm

Velikosti  
nad ø 300 mm  
**12 mm**  
síla segmentu

### Aplikace:

Stavební materiály, dlaždice, cihla, beton, přírodní a umělý kámen

Kat.číslo	ø	Střed	Balení	Kat.číslo	ø	Střed	Balení
687030	115 mm	22,2 mm	1	687036	300 mm	30,0 mm	1
687031	125 mm	22,2 mm	1	687037	350 mm	20,0 mm	1
687033	230 mm	22,2 mm	1	687038	350 mm	25,4 mm	1
687034	300 mm	20,0 mm	1	687039	350 mm	30,0 mm	1
687035	300 mm	25,4 mm	1				



## COBRA Grün



Mokrý a suchý  
řezání



TOP produkt ve své výkonnostní třídě

- Více aktivního povrchu díky těsnému nahuštění diamantového zrna a řezných segmentů
- Optimální poměr řezné schopnosti a životnosti nástroje
- Ozubení C3 se zarážkou pro ochranu dřívku
- Výška segmentu 10 mm

### Aplikace:

Stavební materiály, beton, cihly, středně tvrdé a měkké materiály

Kat.číslo	ø	Střed	Balení	Kat.číslo	ø	Střed	Balení
685001	115 mm	22,2 mm	1	685008	300 mm	30,0 mm	1
685002	125 mm	22,2 mm	1	685009	350 mm	20,0 mm	1
685003	180 mm	22,2 mm	1	685010	350 mm	22,2 mm	1
685004	230 mm	22,2 mm	1	685011	350 mm	25,4 mm	1
685005	300 mm	20,0 mm	1	685012	350 mm	30,0 mm	1
685006	300 mm	22,2 mm	1	685013	400 mm	25,4 mm	1
685007	300 mm	25,4 mm	1				



Doporučené příslušenství

Redukční kroužky

