

SBL - Spiralbohrer HSS DIN 340 Typ N „Prodloužená verze“

Výška hrotu: ø 3,0 mm
 Úhel zbrošení: 118°
 Úhel spirály: 20° – 30°
 ø tolerance: h8

Výkonný HSS vrták v prodloužené verzi. Vhodný pro hluboké vrtání v běžných materiálech, vysoká odolnost proti prasknutí či zalomení.

Oblasti využití: Nelegované a legované oceli (až do cca 900 N / mm 2, pevnosti) lité oceli, litiny, temperované litiny, šedé litiny, hliník, slinuté železo, alpaka, grafit, slitiny hliníku, bronz a mosaz,...



Kat. číslo	ø x Celková délka x délka spirály	Balení	Kat. číslo	ø x Celková délka x délka spirály	Balení
748 065 0100	1,00 x 56 x 33 mm	10	748 065 0700	7,00 x 156 x 102 mm	5
748 065 0150	1,50 x 70 x 45 mm	10	748 065 0750	7,50 x 156 x 102 mm	5
748 065 0200	2,00 x 85 x 56 mm	10	748 065 0800	8,00 x 165 x 109 mm	5
748 065 0250	2,50 x 95 x 62 mm	10	748 065 0850	8,50 x 165 x 109 mm	5
748 065 0300	3,00 x 100 x 66 mm	10	748 065 0900	9,00 x 175 x 115 mm	5
748 065 0350	3,50 x 112 x 73 mm	10	748 065 0950	9,50 x 175 x 115 mm	5
748 065 0400	4,00 x 119 x 78 mm	10	748 065 1000	10,00 x 184 x 121 mm	5
748 065 0420	4,20 x 119 x 78 mm	10	748 065 1020	10,20 x 184 x 121 mm	5
748 065 0450	4,50 x 126 x 82 mm	10	748 065 1050	10,50 x 184 x 121 mm	5
748 065 0500	5,00 x 132 x 87 mm	10	748 065 1100	11,00 x 195 x 128 mm	5
748 065 0550	5,50 x 139 x 91 mm	10	748 065 1150	11,50 x 195 x 128 mm	5
748 065 0600	6,00 x 139 x 91 mm	5	748 065 1200	12,00 x 205 x 134 mm	5
748 065 0650	6,50 x 148 x 97 mm	5	748 065 1250	12,50 x 205 x 134 mm	5
748 065 0680	6,80 x 156 x 102 mm	5	748 065 1300	13,00 x 205 x 134 mm	5

SBK - Spiralbohrer HSS DIN 345 – s Morsekuželovou stopkou

Typ hrotu: kužel
 Typ vrtání: průřezový podle DIN 1412 A
 Pevnost materiálu: až 900N / mm2
 Úhel zbrošení: 118°
 Úhel spirály: 20° až 30°
 Tolerance: h8
 Povrch: černý temperovaný
 Směr otáček: provozní chod

Výkonný HSS temperovaný vrták s kuželovou stopkou, vhodné pro vrtání běžných materiálů, vysoká odolnost proti prasknutí či zalomení.

Oblasti využití: Nelegované a legované oceli (až do cca 900 N / mm 2, pevnosti) lité oceli, litiny, temperované litiny, šedé litiny, hliník, slinuté železo, alpaka, grafit, slitiny hliníku, bronz a mosaz,...



Kuželová stopka

Morsekuželové upínání - Gr. MK2 do ø 23,0 mm
 Morsekuželové upínání - Gr. MK3 od ø 23,5 mm

Kat. číslo	ø x Celková délka x délka spirály	Balení	Kat. číslo	ø x Celková délka x délka spirály	Balení	Kat. číslo	ø x Celková délka x délka spirály	Balení
748 240	14,5 x 212 x 114 mm	1	748 252	20,5 x 243 x 145 mm	1	748 264	26,5 x 286 x 165 mm	1
748 241	15,0 x 212 x 114 mm	1	748 253	21,0 x 243 x 145 mm	1	748 265	27,0 x 291 x 170 mm	1
748 242	15,5 x 218 x 120 mm	1	748 254	21,5 x 248 x 150 mm	1	748 266	27,5 x 291 x 170 mm	1
748 243	16,0 x 218 x 120 mm	1	748 255	22,0 x 248 x 150 mm	1	748 267	28,0 x 291 x 170 mm	1
748 244	16,5 x 223 x 125 mm	1	748 256	22,5 x 253 x 155 mm	1	748 268	28,5 x 296 x 175 mm	1
748 245	17,0 x 223 x 125 mm	1	748 257	23,0 x 253 x 155 mm	1	748 269	29,0 x 296 x 175 mm	1
748 246	17,5 x 228 x 130 mm	1	748 258	23,5 x 276 x 155 mm	1	748 270	29,5 x 296 x 175 mm	1
748 247	18,0 x 228 x 130 mm	1	748 259	24,0 x 281 x 160 mm	1	748 271	30,0 x 296 x 175 mm	1
748 248	18,5 x 233 x 135 mm	1	748 260	24,5 x 281 x 160 mm	1	748 272	30,5 x 301 x 180 mm	1
748 249	19,0 x 233 x 135 mm	1	748 261	25,0 x 281 x 160 mm	1	748 273	31,0 x 301 x 180 mm	1
748 250	19,5 x 238 x 140 mm	1	748 262	25,5 x 286 x 165 mm	1	748 274	31,5 x 301 x 180 mm	1
748 251	20,0 x 238 x 140 mm	1	748 263	26,0 x 286 x 165 mm	1			