

SCHNELLKLEBER ULTRA

Středně viskózní lepidlo pro okamžité lepení nejobtížnějších materiálů

Výhody

- Bez zápachu - žádný štiplavý zápach při aplikaci
- Zcela transparentní - spoj bez nežádoucího zbarvení
- Široká škála použití: přilne ke gumě, keramice, kovu, dřevu, hliníku, ABS, polykarbonátu a PVC, v kombinaci s IWE-Prime také k PE, PP.
- Díky speciálnímu vzorci nedochází k tzv. „bílému vykvetení“ po vytvrzení
- Bez značení - nejedná se o nebezpečnou látku
- Velmi vysoká flexibilita
- Velmi dobrá stabilita a pevnost v tahu
- Vysoká rázová pevnost
- Úsporné používání



Příprava

Očistěte a odmastěte ošetřovaný povrch přípravkem 1-2-3 Fluid Extra.

Technické údaje

Základ	Methoxyethylkyanoakrylát
Barva	transparentní
Viskozita při 25°C	střední ca. 120 - 170 mPa.s
Hustota	1,11 g/cm
Pevnost v tahu	DIN 53283 21 N/mm
Teplotní odolnost	-40°C až +80°C
Kapacita mezery	0,15 mm
Pevnost	5 - 35 Sek.
Celkové vytvrzení	po 24h
Skladování	při 5°C až 8°C 12 měsíců

Kat. číslo	Název	Objem	Balení
951142	Schnellkleber Ultra	20 g	lahvička s dávkovačem